





**PROFILE DE ETANSARE - PROFILE DILATATIE - APARATE REAZEM - DISPOZITIVE PODURI- SUPORTI NEOPREN - ACCESORII COFRAJE**

**Profile Deflex Fugensysteme GmbH – rosturi dilatatie pardoseala**

**Trafic motostivuitoare si autoturisme - caracteristici tehnice**

Latime rost (mm)						5-220
Capacitate preluare miscari (mm)						30(±15)
Lungime segmente (ml)						4
Material:						Aluminiu, Nitriflex
Model profil:						Incastrat, aplicat
Categoria	DIN	Sarcina roata Qk [kN]	Zona/ suprafata de contact a cauciucului [cm]	Distanța dintre cablurile de ancorare [cm]	Distanța dintre cablurile de ancorare din legaturile de sine [cm]	Trafic motostivuitoare conform DIN 1055-3:2006 resp DIN 1072
	1055	13	20/20	30	15	
	1055	20	20/20	30	15	
	1055	31,5	20/20	30	15	
Categoria	DIN	Sarcina roata Qk [kN]	Zona/ suprafata de contact a cauciucului [cm]	Distanța dintre cablurile de ancorare [cm]	Distanța dintre cablurile de ancorare din legaturile de sine [cm]	Trafic autoturisme conform DIN 1055-3:2006 resp DIN 1072
	1055	10	20/20	30	15	

Profile rosturi dilatatie pardoseli	Tipuri de finisaj
Spatii comerciale, sedii birouri, institutii publice, spatii relaxare, locuri agrement, scoli, spitale, pietre, gari, etc	Piatra naturala, gresie, granit, marmura, parchet, linoleum, mocheta, etc