

DEFLEX® 860

für Böden / for floors

Bewegungsfugenprofil für alle Bodenbeläge (Estrich, Naturstein, Betonwerkstein etc.) in Erdbeben- und Bergsenkungsgebieten. Aufnahme von Setzbewegungen. Vereinfachte Aufnahme zur Bewegungseinstellung. Optisch ansprechend.

Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.

Expansion joint profile for all finishes (screed, natural stone, cast stone etc.) in seismic and mining subsidence regions. Accomodates vertical movement. Simple design readily accomodates changes in movement. Attractive design.

See also tips for planning and installation.



Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.

Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

Typ/ type	860-140	860-180	860-210	860-240	860-280	860-340
F _b [mm] bis / up to	140	180	210	240	280	340
H [mm]	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138					
B [mm] ca. / approx.	260	295	325	360	400	460
S [mm] ca. / approx.	175	210	240	270	305	375
Bewegung / movement w [mm] horizontal	46 (±23)	66 (±33)	76 (±38)	80 (±40)	100 (±50)	116 (±58)
Farbe / colours	schwarz, grau / black, grey					
Material / material	Aluminium, Nitriflex® / aluminium, Nitriflex®					
Lieferlänge [m] standard length [m]	4					
Belastbarkeit [kN] load-bearing capacity [kN]	 					

